



Raiffeisen
MünsterLAND eG

BETON2GO
Alle Rezepturen mit
TRASSZEMENT

Frishbeton zum Selberzapfen!

am RML-Standort Telgte:

- ✓ Frishbeton ab 0,15 m³
in 0,05 m³ Schritten
- ✓ Mit Verzögerer mehrere
Stunden verarbeitungsfähig
- ✓ Ohne Voranmeldung
schnell verfügbar
- ✓ Spart Zeit und Geld



SO FUNKTIONIERT 'S :

▶ SORTE & MENGE WÄHLEN :

Sie erhalten von uns einen entsprechenden QR-Code für Ihre Wunsch-Menge

▶ FAHRZEUG POSITIONIEREN :

Fahrzeug am Ende des Förderbandes platzieren, danach QR-Code an das Lesegerät halten

▶ SB-BETON TANKEN :

Sie tanken selbst Ihre Menge Beton

WIR BERATEN SIE GERN!
Tel.: 02504 / 93210

Wir packen es an!

regional · kompetent · zuverlässig

www.raiffeisen-muenster-land.de



REZEPTUR	BETON FÜR UNBEWEHRTE BAUTEILE	ZUSATZ	EIGENSCHAFT
Rez. 1	SB-Beton (0-8) 20/25	----	erdfeucht
Rez. 2	SB-Beton (0-8) 20/25	Verzögerer	erdfeucht
Rez. 3	SB-Beton (0-8) 25/30	----	erdfeucht
Rez. 4	SB-Beton (0-8) 25/30	Verzögerer	erdfeucht
Rez. 5	SB-Beton (0-16) 12/15	----	erdfeucht
Rez. 6	SB-Beton (0-16) 12/15	Verzögerer	erdfeucht
Rez. 7	SB-Beton (0-16) 20/25	----	erdfeucht
Rez. 8	SB-Beton (0-16) 20/25	Verzögerer	erdfeucht
Rez. 9	SB-Beton (0-16) 25/30	----	erdfeucht
Rez. 10	SB-Beton (0-16) 25/30	Verzögerer	erdfeucht
Rez. 11	SB-Beton (0-2) 20/25	----	erdfeucht
Rez. 12	SB-Beton (0-2) 20/25	Verzögerer	erdfeucht
Rez. 13	SB-Drainagebeton (2-8) mit Kies	----	erdfeucht
Rez. 14	SB-Drainagebeton (2-8) mit Kies	Verzögerer	erdfeucht
Rez. 15	SB-Drainagebeton (8-16) mit Kies	----	erdfeucht
Rez. 16	SB-Drainagebeton (8-16) mit Kies	Verzögerer	erdfeucht
Rez. 21	SB-Beton (0-8) 20/25	Fließmittel	Konsistenz F2
Rez. 22	SB-Beton (0-8) 25/30	Fließmittel	Konsistenz F2
Rez. 23	SB-Beton (0-16) 20/25	Fließmittel	Konsistenz F2
Rez. 24	SB-Beton (0-16) 25/30	Fließmittel	Konsistenz F2
Rez. 25	SB-Drainagebeton (5-8) mit Basaltsplitt	----	erdfeucht
Rez. 26	SB-Drainagebeton (5-8) mit Basaltsplitt	Verzögerer	erdfeucht

HINWEISE

- Beton mit Verzögerer : Die Verarbeitungszeit verlängert sich von ca. 1 Std. bis auf ca. 3 Std.
- Die Verarbeitungszeit richtet sich nach der Witterung und beginnt ab der Verladung
- Beton mit Fließmittel : Nur für kurze Transportwege geeignet
- Beton nach Zusammensetzung nicht güteüberwacht
- Beton nicht für statische Bauteile verwenden

GEWICHTSANGABEN

► BEISPIELMENGEN:

Abgabemenge	Gewicht ca.*	Abgabemenge	Gewicht ca.*	Abgabemenge	Gewicht ca.*
0,15 m ³	345 kg	0,50 m ³	1.150 kg	1,00 m ³	2.300 kg
0,25 m ³	575 kg	0,75 m ³	1.725 kg		

► *Gewichtsangaben sind nur Circaangaben, die je nach Rezeptur und Porenanteil variieren können.

ABHOLZEITEN **NEU:**

MÄRZ bis OKTOBER: Mo. - Fr.: 7:00 - 16:30 Uhr + Sa.: 7:30 - 11:30 Uhr
NOVEMBER bis FEBRUAR: Mo. - Fr.: 7:00 - 16:00 Uhr + Sa.: 7:30 - 11:30 Uhr

► Abholungen bei Nachttemperaturen unter 3 °C : nach Absprache